



TTL I/O カードは、システムに個別の入出力論理制御を提供します。このカードは、ハーフスロットサイズであり、PCIバス仕様と互換性のあるPCIインターフェースで装備されます。(Revision 2.1)

下記の独自の機能及び特性を含んでおります：

- 64マイクロセカンドおきに割り込む、定数割り込み発生器です。このカードは、Windowsのドライバーが割り込みに対応する状態で使用される時、外部入力に対しリアルタイムで回答を出します。
- この標準カードは、32の入出力を許可し、異なる入出力の組み合わせでの利用可能です。

IN	OUT
32	32
24	40
16	48
8	56
0	64

- ショートプロテクションとショートインジケータランプ内に組み込まれたコネクタピンを通して+5 Vと+12 Vの電源を供給します。
- レジスタを通した内部ループは、ボードの存在を確認し、ボードコミュニケーションテストを許可します。

**サンダースジャパン株式会社**

〒105-0011 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ビル3F Tel 03-5777-9177 Fax 03-5401-8774  
E-mail: [japansales@saunders-assoc.com](mailto:japansales@saunders-assoc.com) World Wide Web <http://www.saunders-assoc.com>

## 仕様

出力 (TTL)	低	0.44 V	- 24 mA
	高	4.25 V	+24 mA
入力 (TTL)	低	0.08 V	
	高	2.0 V	

サンダースジャパン株式会社